

Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Touch Távirányító a 288W-os vezérlőhöz

Termékkód:	ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-03

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097916309
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Touch Távirányító a 288W-os vezérlőhöz

Termékkód:	ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-07-03

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Magasság:

Szélesség:

Hosszúság:

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097916309
Csomagolás:	1/b
Méret:	125mm x 55mm x 25mm
Nettó súly:	13,6g
Bruttó súly:	15,7g

KARTON

Vonalkód:	5999097916316
Csomagolás:	1/b
Méret:	300mm x 230mm x
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Touch Távirányító a 288W-os vezérlőhöz

Termékkód:	ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-03

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide RGBW LED-szalag vezérlővel az RGB és RGBW LED-szalagok világítása vezérelhető. Be- illetve kikapcsolható a világítás továbbá beállítható a világítás fényereje és annak módja. Az elegáns, érintőgombos távirányító segítségével számos világítási mód közül tud válogatni. A távirányító kialakítása miatt képes akár 4 db különböző zónát külön-külön vezérelni. Egy adott zónához több darab vevőegység párosítható. Ehhez további vevőegységek szükségesek!

A távirányító csak az alábbi termékekkel kompatibilis: ABLS12VTCRGBW-RFR-4Z, ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-SET

FIGYELEM!

A vevőegységet és a távirányítót a bekötést követően párosítani kell!

Párosítás:

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg a kívánt csoport bekapcsológombját 2 másodpercen keresztül, és ha a led szalag 3x felvillan egymás után, akkor a párosítás sikeres volt, ha nem akkor próbálja újra.

Leválasztás

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg a kívánt csoport kikapcsológombját 2 másodpercen keresztül, és ha a led szalag 9x felvillan egymás után, akkor a leválasztás sikeres volt, ha nem akkor próbálja újra.

Megjegyzés:

Egy távirányító számtalan vezérlőt képes irányítani, viszont egy vezérlő csak kettő távirányítóval tud kapcsolatot létesíteni.