

Avide Exit Fény IP20

Termékkód:	AEXITL-IP20
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AEXITL-IP20
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097911229
Garancia:	3év
Szín:	Fehér
Alapanyag:	ABS+Acryl
Működési hőmérséklet:	-10 - +45 °C
Csomagolás:	1/b 10/k 280/r
Megfelelőség:	CE
Kiegészítők:	Öntapadó matricák

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	1W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	360°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	20lm
Színhőmérséklet:	6 000K
Élettartam:	50 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típusa:	DIP
LED-ek száma:	5db
Akkumulátor típusa:	Ni-Cd 3.6V, 500mAh
Vészvilágítás idő:	180 perc
Újratöltési idő:	24 óra
IP Védetség:	IP20

DOBOZ KÉP



Avide Exit Fény IP20

Termékkód:	AEXITL-IP20
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AEXITL-IP20
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	370mm
Magasság:	225mm
Mélység:	46mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097911229
Csomagolás:	1/b 10/k 280/r
Méret:	375mm x 55mm x 235mm
Nettó súly:	416g
Bruttó súly:	485g

KARTON

Vonalkód:	5999097911236
Csomagolás:	1/b 10/k 280/r
Méret:	570mm x 395mm x 250mm
Nettó súly:	4,16kg
Bruttó súly:	4,85kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	28karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	116,48kg
Bruttó súly:	135,8kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide Exit Fény IP20

Termékkód:	AEXITL-IP20
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AEXITL-IP20
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED kijáratjelző fény 1 W fogyasztású, folyamatosan világító, élvilágítás termék, ragasztható piktogramokkal. Áramkimaradás esetén az áthidalási idő 180 perc.

4 különböző módon lehetséges felszerelni (A tábla fali és mennyezeti felszerelési lehetőséget is ad, illetve 90°-ban elforgatható.)

- láncról függesztve (80 cm)

- mennyezetre szerelve

- függőleges falfelületre 2 módon. Külön felhívánk a figyelmet arra, hogy a termék oldalirányból is felszerelhető a hozzá adott készlettel!

A doboz tartalma: világítótest, tiszta akril lap, oldalfelszerelő készlet, 80 cm-es felfüggesztő lánc, kétféle (vízszintes, 45°-os) irányjelző nyíl, jobbra és balra futó alak piktogram, angol és magyar nyelvű teljeskörű használati- és szerelési útmutató.