

Avide Exit Fény felületre szerelhető vízszintes plexivel IP65

Termékkód: AEXITL-IP65-HS**Termék honlap:****QR kód:****Adatlap azonosító:** AB-190518**Kiállítás:** 2025-07-04**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.**Oldalszám:** 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097951744
Garancia:
Szín:
Alapanyag: abs+acrylic+pc
Működési hőmérséklet:
Csomagolás: 1/b 12/k 504/r
Megfelelőség:
Kiegészítők: Öntapadó matricák

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 3,8W
Feszültség tartomány: 220-240V
Világítási szög:
Fényerő szabályozhatóság: Nem
Fényáram: 160lm
Színhőmérséklet: 6 000K
Élettartam: 50 000 óra
Energiahatékonyság:
LED-típusa: DIP
LED-ek száma: 21db
Akkumulátor típusa: Ni-Cd 3.6V, 500mAh
Vészvilágítás idő: 180 perc
Újratöltési idő: 24 óra
IP Védettség: IP65

Avide Exit Fény felületre szerelhető vízszintes plexivel IP65

Termékkód: AEXITL-IP65-HS
Termék honlap:
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítás: 2025-07-04
Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség: 130mm
Magasság: 120mm
Mélység: 280mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097951744
Csomagolás: 1/b 12/k 504/r
Méret:
Nettó súly: 725g
Bruttó súly: 800g

KARTON

Vonalkód: 5999097951751
Csomagolás: 1/b 12/k 504/r
Méret:
Nettó súly: 8,7kg
Bruttó súly: 9,6kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 42karton/raklap
Karton / sor:
Nettó súly: 365,4kg
Bruttó súly: 403,2kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide Exit Fény felületre szerelhető vízszintes plexivel IP65

Termékkód: AEXITL-IP65-HS

Termék honlap:

QR kód:

Adatlap azonosító: AB-190518

Kiállítás: 2025-07-04

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED kijáratjelző fény 1 W fogyasztású, folyamatosan világító, élvilágítós termék, ragasztható piktogramokkal. Áramkimaradás esetén az áthidalási idő 180 perc.

4 különböző módon lehetséges felszerelni (A tábla falí és mennyezeti felszerelési lehetőséget is ad, illetve 90°-ban elforgatható.)

- láncról függesztve (80 cm)

- mennyezetre szerelve

- függőleges falfelületre 2 módon. Külön felhívánk a figyelmet arra, hogy a termék oldalirányból is felszerelhető a hozzá adott készlettel!

A doboz tartalma: világítótest, tiszta akril lap, oldalfelszerelő készlet, 80 cm-es felfüggesztő lánc, kétféle (vízszintes, 45°-os) irányjelző nyíl, jobbra és balra futó alak piktogram, angol és magyar nyelvű teljeskörű használati- és szerelési útmutató.