

## Avide Exit Fény felületre szerelhető IP65

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | AEXITL-IP65                                                                          |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/AEXITL-IP65">avidelighting.hu/qr/AEXITL-IP65</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                            |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                 |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                     |

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Vonalkód:             | 5999097926742     |
| Garancia:             |                   |
| Szín:                 | Fehér             |
| Alapanyag:            |                   |
| Működési hőmérséklet: | -10 - +45 °C      |
| Csomagolás:           | 1/b 12/k 864/r    |
| Megfelelőség:         |                   |
| Kiegészítők:          | Öntapadó matricák |

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Teljesítmény:             | 2,8W               |
| Feszültség tartomány:     | 220-240V           |
| Világítási szög:          |                    |
| Fényerő szabályozhatóság: | Nem                |
| Fényáram:                 | 80lm               |
| Színhőmérséklet:          | 6 000K             |
| Élettartam:               | 50 000 óra         |
| Energiahatékonyság:       |                    |
| LED-típusa:               | DIP                |
| LED-ek száma:             |                    |
| Akkumulátor típusa:       | Ni-Cd 3.6V, 500mAh |
| Vészvilágítás idő:        | 180 perc           |
| Újratöltési idő:          | 24 óra             |
| IP Védetség:              | IP65               |

## DOBOZ KÉP



## Avide Exit Fény felületre szerelhető IP65

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | AEXITL-IP65                                                                           |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="https://avidelighting.hu/qr/AEXITL-IP65">avidelighting.hu/qr/AEXITL-IP65</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                             |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                  |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                      |

QR kód:



Kiállítva: 2025-07-04

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

|            |         |
|------------|---------|
| Szélesség: | 268,5mm |
| Magasság:  | 36,2mm  |
| Mélység:   | 120mm   |

## TERMÉKDOBOZ

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097926742        |
| Csomagolás:  | 1/b 12/k 864/r       |
| Méret:       | 275mm x 130mm x 43mm |
| Nettó súly:  | 416g                 |
| Bruttó súly: | 485g                 |

## KARTON

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097926759         |
| Csomagolás:  | 1/b 12/k 864/r        |
| Méret:       | 400mm x 293mm x 200mm |
| Nettó súly:  | 4,992kg               |
| Bruttó súly: | 5,82kg                |


## RAKLAP PÉLDA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Magasság:        |                         |
| Szélesség:       | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység:         | 80cm (std Euro pallet)  |
| Karton / raklap: | 72karton/raklap         |
| Karton / sor:    |                         |
| Nettó súly:      | 359,424kg               |
| Bruttó súly:     | 419,04kg                |

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



## Avide Exit Fény felületre szerelhető IP65

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | AEXITL-IP65                                                                           |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="https://avidelighting.hu/qr/AEXITL-IP65">avidelighting.hu/qr/AEXITL-IP65</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                             |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                  |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                      |

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED kijáratjelző fény 1 W fogyasztású, folyamatosan világító, élvilágító termék, ragasztható piktogramokkal. Áramkimaradás esetén az áthidalási idő 180 perc.

4 különböző módon lehetséges felszerelni (A tábla fali és mennyezeti felszerelési lehetőséget is ad, illetve 90°-ban elforgatható. )

- láncról függesztve (80 cm)

- mennyezetre szerelve

- függőleges falfelületre 2 módon. Külön felhívánk a figyelmet arra, hogy a termék oldalirányból is felszerelhető a hozzá adott készlettel!

A doboz tartalma: világítótest, tiszta akril lap, oldalfelszerelő készlet, 80 cm-es felfüggesztő lánc, kétféle (vízszintes, 45°-os) irányjelző nyíl, jobbra és balra futó alak piktogram, angol és magyar nyelvű teljeskörű használati- és szerelési útmutató.