

Avide LED Panel 600x600mm 40W NW 4000K 100lm/W UGR+IP44
Professional Range

Termékkód: ABSLP600-40W-NW-PRO
Termék honlap:
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097943541
Garancia: 3év
Működési hőmérséklet: -20 - +40 °C
Csomagolás: 1/b 5/k 70/r
Megfelelőség:

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 40W
Feszültség tartomány: 220-240V
Világítási szög: 120°
Fényerő szabályozhatóság: Nem
Fényáram: 4 000lm
Színhőmérséklet: 4 000K
Élettartam: 20 000 óra
Energiahatékonyság: F
LED-típusa: SMD
UGR: <19
CRI: 80
IP Védettség: IP44

TERMÉKKÉP



**Avide LED Panel 600x600mm 40W NW 4000K 100lm/W UGR+IP44
Professional Range**

Termékkód: ABSLP600-40W-NW-PRO
Termék honlap:
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítva: 2025-07-04

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

Szélesség: 595mm
Magasság: 595mm
Mélység: 8mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097943541
Csomagolás: 1/b 5/k 70/r
Méret:
Nettó súly: 1 906g
Bruttó súly: 2 350g

KARTON

Vonalkód: 5999097943558
Csomagolás: 1/b 5/k 70/r
Méret:
Nettó súly: 9,53kg
Bruttó súly: 11,75kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 14karton/raklap
Karton / sor:
Nettó súly: 133,42kg
Bruttó súly: 164,5kg

TERMÉKKÉP

Avide LED Panel 600x600mm 40W NW 4000K 100lm/W UGR+IP44 Professional Range

Termékkód: ABSLP600-40W-NW-PRO
Termék honlap:
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítás: 2025-07-04
Oldalszám: 3/4

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED-panelekről:

3 méretben érhető el: 600x600mm / 620x620mm / 300x1200mm

- A magas minőségű optikai diffúzor kiváló hatásfokot és ütésállóságot biztosít,
- Szilánkmentesség, maximális biztonság és védelem egy esetleges törésnél.
- Akár 90%-kal nagyobb energiatakarékosság a hagyományos megoldásokkal szemben.
- A szuper fényes San'an LED-ek biztosítják a kellően magas lumen értéket.
- Tartós és megbízható.
- Működési feszültség: 220-240V, termikus túláram védelem.
- Környezetbarát: nem tartalmaz üveget, ólmot, higanyt.
- Nincs sem infravörös-, sem ultraibolya-sugárzás.
- Könnyen felszerelhető.

45W panel

A 45W-os panelekre **3 év** garanciát biztosítunk, a benne lévő hosszú élettartamú LIFUD driverre **5 év-et!**

48W UGR<19 Panel (600x600-as méretben érhető el)

A panelre **5 év** és a benne lévő hosszú élettartamú LIFUD driverre egyaránt **5 év** garanciát biztosítunk..

Az UGR<19 egy úgynevezett káprázás csökkentett termék.

Látási komfortot és magasabb koncentráció/teljesítőképességet biztosít. Fontos szerepe van az olyan helyiségekben, ahol az emberek napi több órán át számítógép előtt ülnek.

Felszerelés:

Az Avide LED panelek felszerelhetők mennyezetre, beépíthető állmennyezetbe, illetve függesztődrót segítségével függesztett szerelés is lehetséges.

Dimmelhetőség:

A 45 és a 48W-os termékeinkhez is kapható **dimmelhető** driver! LIFUD, 5 év garanciával.